

R 13



Die neuen Dusch- Trennwände



Wasserfest, formschön, stabil



Alu-
Aufschraubband



Aufschraubschloss mit
Drückergarnitur



Alu-Verriegelung
mit Rot-Weiß
Kennzeichnung

● **Beschreibung WC Trennwand Typ R13**

- Die gesamte Anlage besteht aus 13mm starken wasserunempfindlichen HPL Platten mit beidseitiger rauhmatter Oberfläche.
- Alle sichtbaren Kanten sind gefräst und gerundet.
- Die Türanschlüge sind gefälzt, und flächenbündig ausgeführt. An der Schlosseite ist eine Gummidichtung eingefräst um dauerhaft ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten.
- Als Bänder verwenden wir wartungsfreie Aluminiumbänder mit Laufflächen aus Hochleistungspolymer.
- Schließung mittels Drehriegelschloss aus Aluminium mit Rot-Weiß Anzeige. (Optional mit Aufschraubschloß und Drückergarnitur)
- Bei den Wandanschlüssen werden Eloxierte Aluminium-Profile 25/15mm montiert, sie dienen zum Ausgleich der Toleranzen und als Abschluss der Trennwand.(Optional Pulverbeschichtet)
- Innenseitig wird über der Vorderfront ein zur Stabilisierung verwendetes Aluminiumprofil 25/25mm bündig mit der Anlagenhöhe aufgeschraubt.
- Die Anlage wird mit einer Standardhöhe von 2000mm incl. 150mm Fußluft geliefert.
- Sondermaße sowie raumhohe Anlagen auf Anfrage möglich.
- Die Füße sind aus eloxiertem Aluminium mit trittfesten Kunststoffrosetten.(Höhenverstellbarer Stellfuß mit Rosette und Rohr)
- Die Anlagentypen R13 sind für normale Beanspruchung in Nassräumen geeignet.

Weitere Produkte

- R40 Trennwand für gehobene Ansprüche
- RTW 32 Raum-Trennwände
- R32 Trennwand mit Aluprofilen
- R30 Die günstige Trennwand

REGE GmbH

Tischlerei

Grafenweg 15
A-6971 Hard
Tel. 0043 664 4617219
email: office@rege-gmbh.at
web: www.rege-gmbh.at

Trennwände
Türen
Decken
Möbel